

Router sin cepillos 3 en 1



Descripción del Producto

Una fresadora versátil que combina las funciones de un router con un router edge y una amoladora recta. Insustituible en carpintería, carpintería, obras de rehabilitación, así como en el procesamiento de baldosas cerámicas y placas de yeso.

Características clave:

- Control de velocidad rotativa 8.000-26.000 RPM para el control total del funcionamiento,
- el microajuste de profundidad hasta 55 mm permite un fresado extremadamente preciso,
- Soporte multifuncional de dos columnas que aumenta la estabilidad y el rango de aplicaciones.
- Conector para bordes con anillo de respaldo para el mecanizado preciso de los bordes y bridas
- Amortiguador para torretas con 8 posiciones que protege contra exceder la profundidad definida,
- el doble tamaño del soporte para herramientas (6 y 8 mm) da libertad en la selección de los accesorios,
- el soft start elimina los tirones en el arranque, alargando la vida útil del dispositivo,
- Los LED iluminan la pieza de trabajo, mejorando la visibilidad,
- el adaptador para aspiradores mantiene limpio el lugar de trabajo,
-

la guía paralela facilita la orientación precisa de la herramienta,



la placa de aluminio aumenta la durabilidad de la estructura y al mismo tiempo reduce el peso,



El doble interruptor aumenta el nivel de seguridad en el trabajo.

Tecnología y rendimiento:



motor sin escobillas para mayor potencia y durabilidad,



los electrónicos avanzados optimizan la potencia y la eficiencia,



engranaje metálico aumenta la resistencia al desgaste y la precisión de funcionamiento,



La protección térmica protege el dispositivo del sobrecalentamiento.

Ventajas del sistema:

La fuente de alimentación OneAccuSystem 18V garantiza la movilidad y la compatibilidad con una amplia gama de herramientas eléctricas.



Garantía:

3 años de protección con servicio puerta a puerta: tiempo de inactividad mínimo, eficiencia máxima.

Características

- Router poliéster 3 en 1 con lijadoras rectas, angulares y over-spindle.
- Control de velocidad de 8.000-26.000 RPM para el control total de funcionamiento.
- Profundidad micro regulable hasta 55 mm para obtener una precisión excepcional.
- La base de dos columnas aumenta la estabilidad y el rango de aplicaciones.
- Fijación para fresado en ángulo con anillo de impulso.
- El amortiguador para torretas con 8 posiciones protege contra exceder la profundidad.
- Soporte para herramientas de 6 y 8 mm.
- El soft start elimina los tirones al empezar.
- El doble interruptor aumenta la seguridad.
- Fuente de alimentación OneAccuSystem 18V: movilidad y compatibilidad con otras herramientas.
- 3 años de garantía con servicio Puerta a Puerta.

Datos técnicos

			
HT2E275-0R	5902801621536	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová