

## 39402 KCS-63A/3P

Przełącznik instalacyjny

5905339394026



### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230/400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	63
Kategoria użytkowania	AC-22A
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-3
Typ sterowania	mechaniczne
Liczba modułów	3
Siła dokręcania [Nm]	1,2
Trwałość łączeniowa	2000
Ilość biegunów	3 (9)

### WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	88.5
Szerokość [mm]	52.8

Dokument utworzono: 18.04.2026, 08:05


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## WYMIARY I MONTAŻ

Długość [mm]	76
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm <sup>2</sup> ]	max 16



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25+40
---	--------

## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	80
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	80
Masa jednostkowa netto [g]	222
Gramatura [g]	252
Waga sztuki brutto [g]	244
Długość opakowania jednostkowego [cm]	10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	20.16
Szerokość kartonu [cm]	26
Wysokość kartonu [cm]	37
Długość kartonu [cm]	52
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.050024