

Kanlux



EAN: 5905339903020

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła
Kanlux 45937 STONO 50 TRK



IP
65



Dokument utworzono: 19.04.2026, 17:40

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	max 20
Trzonek (Źródło światła)	E27
Źródło światła	LED
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	65
Wymienne źródło światła	tak
Rodzaj przewodu	H05RN-F
Przekrój przewodu [mm ²]	1

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	480
Szerokość [mm]	500
Długość [mm]	500
Długość przewodu [m]	3
Średnica [mm]	500
Miejsce montażu	dogruntowa
Rodzaj przyłącza	przewód zakończony wtyczką



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	terakota
Materiał	ABS, PE
Materiał obudowy	ABS
Materiał klosza	PE
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,2m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-20÷35

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	1
Masa jednostkowa netto [g]	2564
Gramatura [g]	3746
Waga sztuki brutto [g]	3746
Długość opakowania jednostkowego [cm]	50
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	50
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	49
Waga kartonu [kg]	3.746
Szerokość kartonu [cm]	50
Wysokość kartonu [cm]	49
Długość kartonu [cm]	50
Objętość kartonu [m ³]	0.1225

Dokument utworzono: 19.04.2026, 17:40

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com