

NOCTIS MAX 2

SLI029078NW_PW

Naświetlacz NOCTIS MAX 2, o mocy 100 W, wysokiej skuteczności świetlnej 100 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK08 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Wąski kąt świecenia 85° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane powierzchnie. Przeznaczona do montażu natynkowego.



Moc	100 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	10000 lm (120°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	85 °
IK	08	Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI029078NW_PW
Moc	100 W
Prąd	430 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	100 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.990000
Strumień świetlny użytkowy*	10000 lm (120°)
Strumień świetlny	10000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Światłość	6000 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	85 °
RA	80
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	aluminium
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	Szary
Wymiary (AxBxC)	264x218x35 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	EXT

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	300 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.85 kg

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

