

# NOCTIS MAX 2

SLI029078CW\_PW

Naświetlacz NOCTIS MAX 2, o mocy 100 W, wysokiej skuteczności świetlnej 100 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK08 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K). Wąski kąt świecenia 85° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane powierzchnie. Przeznaczona do montażu natynkowego.



Moc	<b>100 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>10000 lm (120°)</b>	Temperatura barwowa	<b>6000 K</b>
Barwa światła	<b>CW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>85 °</b>
IK	<b>08</b>	Klasa szczelności	<b>IP65</b>

## Dane techniczne

Kod	SLI029078CW_PW
Moc	100 W
Prąd	430 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	100 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.990000
Strumień świetlny użytkowy*	10000 lm (120°)
Strumień świetlny	10000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Światłość	6000 cd
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	85 °
RA	80
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	aluminium
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	Szary
Wymiary (AxBxC)	264x218x35 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	EXT

## Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	300 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.85 kg

\*dotyczy zastosowanego źródła LED

## Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

