

ORBITO NATYNKOWA

SLI043037WW_PW

Oprawa oświetleniowa ORBITO NATYNKOWA, o mocy 10 W, wysokiej skuteczności świetlnej 110 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada wysoką klasę szczelności IP44, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Wyróżnia się także bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw RA>90. Świeci światłem o ciepłej barwie (3000K), które sprzyja relaksowaniu się i odpoczynkowi, sprawiając że oświetlane pomieszczenie jest bardziej przytulne. Wąski kąt świecenia 40° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu natynkowego.



Moc	10 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	1100 lm (360°)	Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW	Kąt rozsyłu światła	40 °
UGR	<19	IK	06

Dane techniczne

Kod	SLI043037WW_PW
Moc	10 W
Prąd	50 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	1100 lm (360°)
Strumień świetlny	800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Światłość	1500 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	40 °
UGR	<19
RA	90
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	aluminium
IK	06
Klasa szczelności	IP44
Kolor	Czarny
Wymiary (AxBxC)	75x100 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	30 szt.
Ilość na palecie	720 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.45 kg



*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane


 Instrukcja obsługi

 Deklaracja zgodności

