

# PLATEO SUN 4

SLI044032NW\_PW

Oprawa oświetleniowa typu high bay PLATEO SUN 4, o mocy 105 W, wysokiej skuteczności świetlnej 110 lm/W. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Wąski kąt świecenia 70° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane powierzchnie. Przeznaczona do montażu zwieszanego.

IP65

IK06



Moc	<b>105 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>11550 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>
Barwa światła	<b>NW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>70 °</b>
IK	<b>06</b>	Klasa szczelności	<b>IP65</b>

## Dane techniczne

Kod	SLI044032NW_PW
Moc	105 W
Prąd	465 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	105 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	11550 lm (360°)
Strumień świetlny	10500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Światłość	7800 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	70 °
RA	80
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	aluminium
IK	06
Klasa szczelności	IP65
Kolor	Czarny
Wymiary (AxBxC)	218x80 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	zwieszany
Zastosowanie	ZEWNAŁTRZ
Made in	PRC

## Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	420 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.62 kg



\*dotyczy zastosowanego źródła LED

## Dokumenty powiązane


 Instrukcja obsługi

 Deklaracja zgodności

 Plik fotometryczny

