

# SLI043039NW\_PW

---



IP44

IK06



---

Leistung	<b>14-27 W</b>	Nennspannung	<b>230 V</b>
Lichtstrom*	<b>3250 lm (360°)</b>	Farbtemperatur	<b>4000 K</b>
Lichtfarbe	<b>Neutral white</b>	Ausstrahlungswinkel	<b>40 °</b>
UGR	<b>&lt;19</b>	IK	<b>06</b>

---

## Technische Daten

Produktidentifikator	SLI043039Neutral white_PW
Leistung	14-27 W
Nennstrom	125 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	27 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Netzteil im Set	Ja
Leistungsfaktor	0.9
Lichtstrom*	3250 lm (360°)
Lichtstrom	1300-2600 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	120 lm/W
Lichtstärke	4000 cd
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white
Ausstrahlungswinkel	40 °
UGR	<19
RA	90
Enthält die Quelle	tak
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 / +40 °
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer des Produkts	50000 h
(On/Off)	25000
Werkstoff des Gehäuses	aluminum
IK	06
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	Czarny
Maß (AxBxC)	115x152 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	Deckenleuchte
Anwendung	Innen
Certified by the National Institute of Hygiene	tak
Hergestellt in	PRC
Andere	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy

## Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	18 szt.
Ilość na palecie	270 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.85 kg



\*gilt für die verwendete LED-Quelle

## Zugehörige Dokumente


 Benutzerhandbuch

 Konformitätserklärung

 Photometrische Datei

