

# WLD+40013\_DALI\_DT8

SYSTEM SHIFT DALI DT8 - GRID L OPRAWA LINIOWA 440X23X42MM 22W 35ST CZARNY DALI 5 LAT GW.



Moc	<b>12 W</b>	Napięcie	<b>48 V</b>
Temperatura barwowa	<b>3000 / 4000 / 6000 K</b>	Barwa światła	<b>CCT</b>
Kąt rozsyłu światła	<b>25 °</b>	Klasa szczelności	<b>IP20</b>

## Dane techniczne

## Dane logistyczne

Kod	WLD+40013_DALI_DT8
Moc	12 W
Prąd	230 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Producent zasilacza	BOKE
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	1150 lm (360°)
Strumień świetlny	800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	96 lm/W
Światłość	3050 cd
Temperatura barwowa	3000 / 4000 / 6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	25 °
RA	90
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	DALI
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	aluminium
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	40x297 (900mm wire) mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	na szynoprzewód 48V
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	DT8 ,

\*dotyczy zastosowanego źródła LED

## Dokumenty powiązane



 Deklaracja zgodności