

RGB+4000 K - 24V - COB - WS2814 - IP20



Produkty uzupełniające / Complementary products


Zasilacz modułowy Blue 150W
Modular power supply Blue 150W

art. no. PB039234



Zestaw NEXTEC SKY RGB Digital + RGBW Digital
NEXTEC SKY RGB Digital + RGBW Digital Set

art. no. PD043903



STEROWNIK NEXTEC SKY RGB Digital + RGBW Digital / 5-24V / 8A / 1024px / 1xSPI

CONTROLLER NEXTEC SKY RGB Digital+ RGBW Digital / 5-24V / 8A / 1024px / 1xSPI

art. no. PD043866




Dane produktu / Product data

 Kod produktu Product code	PA048731
 EAN	5908293948731



Sterowanie / Control

 IC	WS2814
--	--------






Parametry elektryczna / Electrical parameters

 Napięcie DC DC Voltage	24 V DC
 Moc / Power	21W/m
 Prąd / Current	max 0,88 A/m

Parametry świetlne / Light parameters

 Długość fali Wavelength	R: 620–625 nm G: 513–518 nm B: 452–458 nm	W: 4000 K
 Jasność Brightness	R: 800–1200 mcd G: 1300–1500 mcd B: 460–560 mcd	W: 504 lm/m




Konstrukcja/LED / Constructions/LED

 Typ Type	COB
 Diod/m LEDs/m	784 × COB/m
 Pikseli na metr Pixels per meter	14 px / m
 Pikseli na rolce Pixels per roll	70 px / 5 m
 Sekcja cięcia Cutting section	72 mm

Parametry fizyczne / Physical parameters

 Długość rolki Roll length	5 m
 Szerokość Width	10 mm
 Kąt świecenia Beam angle	180°
 Stopień ochrony Ingress Protection	IP20

Trwałość/Warunki / Durability/Conditions

 PCB	2 Oz
 Żywotność Lifespan	50000 h
 Temp. pracy Work temp.	-20°C - +45°C