



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



KK-05

Stacja bramowa wtynkowa z szyfratorem

Index: KK-05

Stacja bramowa podtynkowa z szyfratorem.



5 908312 594697 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Współpracuje ze wszystkimi monitorami F&F

Funkcje

- * 1-abonentowa stacja bramowa z kamerą
- * przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor
- * kąt widzenia obiektywu: ok. 60°
- * rozdzielczość: 420 linii / obiektyw 4,2mm
- * regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10°
- * podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- * sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1÷99 s
- * podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko
- * wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- * **montaż podtynkowy lub natynkowy** z osłoną D561B
- * otwieranie furtki za pomocą kodu PIN
- * zasilanie kamery z monitora
- * **zasilanie szyfratora** z zewnętrznego zasilacza DC 12÷15 V
- * wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- * wyjście na timer określający czasowy dostęp
- * możliwość wymiany obiektywu na 2,8 mm

* wymiary: 120×250×51 mm

* wymiary kasety montażowej: 110×240×46 mm

DANE TECHNICZNE

Funkcja PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie)	Nie
Kamera regulowana ręcznie	Tak
Obsługa za pomocą aplikacji	Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Sposób montażu	Do wbudowania
Sposób instalacji	Inne
Materiał	Stal nierdzewna
Kolor	Srebro
Kąt widzenia kamery	87 °

[Instrukcja](#)

[Deklaracja Reach](#)

[Deklaracja RoHS](#)