



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

GS2-STR-3

moduł elektroniki łącznika dotykowego sterownik rolet, Un=85-265V AC

Index: GS2-STR-3



DANE TECHNICZNE

Zintegrowany wyłącznik czasowy	Tak
Z podłączeniem do czujnika jasności	Nie
Przystosowany do czujnika wiatru	Tak
Przystosowany do czujnika deszczu	Tak
Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby	Nie
Z programem astronomicznym	Nie
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Z funkcją pamięci	Tak
Generator losowy	Nie
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem	Nie
Bezhalogenowe	Tak
Przezroczysty	Nie
Napięcie znamionowe	230 V
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie

Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Konfiguracja elementów	Inne
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Maksymalna moc łączeniowa	320 W
Zakres częstotliwości	50-50 Hz
Wykończenie powierzchni	Matowy
Sposób mocowania	Inne
Autonomia / rezerwa chodu	1,2E-07 h
Min. głębokość puszkii montażowej	15 mm
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy

[Deklaracja Reach](#)

[Deklaracja RoHS](#)