



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



## PLD-01-750

zasilacz LED mocy 750mA napięcie wej.9-40V,montaż do puszki fi60

Index: PLD-01-750

Zasilacz stałoprądowy LED mocy  
(Power Led Driver)



5 908312 596394 >

### FUNKCJE I DZIAŁANIE

#### OPIS

##### Działanie

Zwora ZW (przewód brązowy) określa **tryb pracy sterownika**: zwora zamknięta - **praca ON/OFF** (bez regulacji intensywności świecenia sterowanych LED) zwora otwarta - **praca ze ściemniaczem SCO-803** (możliwość regulacji intensywności świecenia sterowanych led).

##### UWAGA!

PLD-01 może współpracować ze ściemniaczem LED SCO-803.

### DANE TECHNICZNE

|   |     |
|---|-----|
| Do zastosowań zewnętrznych              | Nie |
| Ściemniacz 0-10 V                       | Nie |
| Ściemniacz 1-10 V                       | Nie |
| Ściemniacz DALI                         | Nie |
| Ściemniacz DSI                          | Nie |
| Ściemniacz DMX                          | Nie |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie |
| Ściemniacz LineSwitch                   | Nie |

|   |        |
|---|--------|
| Ściemniacz systemowy producenta                     | Nie    |
| Ściemniacz PWM                                      | Nie    |
| Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym         | Nie    |
| Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym            | Nie    |
| Ściemniacz programowalny                            | Nie    |
| Ściemniacz RF                                       | Nie    |
| Ściemniacz triakowy                                 | Nie    |
| Do ściemniaczy Touch and Dim                        | Nie    |
| Do ściemniaczy Zigbee                               | Nie    |
| Ściemniacz z przyciskiem                            | Nie    |
| System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) | Nie    |
| Bez funkcji ściemniania                             | Nie    |
| Do zasilania prądowego                              | Nie    |
| Do zasilania napięciowego                           | Nie    |
| Zakres napięcia wyjściowego                         | 9-40 V |
| Zasilany prądem stałym                              | Nie    |
| Obsługa przez bluetooth                             | Nie    |
| Kompatybilny z Apple HomeKit                        | Nie    |
| Kompatybilny z Asystentem Google                    | Nie    |
| Kompatybilny z Amazon Alexa                         | Nie    |
| Kompatybilny z Casambi                              | Nie    |
| Z obsługą IFTTT                                     | Nie    |
| Stopień ochrony (IP)                                | IP20   |

Instrukcja

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS