



KK-08

Stacja bramowa wtyrkowa z szyfratorem, 2-abonentowa

Index: KK-08

Stacja bramowa 2-abonentowa podtynkowa lub natynkowa.



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Współpracuje ze wszystkimi monitorami F&F

Funkcje

- * 2-abonentowa stacja bramowa
- * przetwornik obrazu CCD kolor
- * kąt widzenia obiektywu: ok. 60°
- * rozdzielczość: 420 linii / obiektyw 4,2 mm
- * regulacja obiektywu: w pionie i poziomie (+/- 10°)
- * podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- * sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1÷99 s
- * podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko
- * wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- * montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną
- * otwieranie furtki za pomocą kodu PIN
- * zasilanie kamery z monitora
- * zasilanie szyfratora z zewnętrznego zasilacza DC 12÷15V
- * wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- * wyjście na timer określający czasowy dostęp
- * możliwość wymiany obiektywu na 2,8 mm

* wymiary: 120×250×51 mm

* wymiary kasety montażowej: 110×240×46 mm

DANE TECHNICZNE

Funkcja PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie)	Nie
Kamera regulowana ręcznie	Tak
Obsługa za pomocą aplikacji	Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Sposób montażu	Do wbudowania
Sposób instalacji	Inne
Materiał	Stal nierdzewna
Kolor	Srebro
Kąt widzenia kamery	87 °

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS