



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



mH-L4-7

Moduł ściemniaczy mH-L4 poziom 7

Index: mH-L4-7



5 908312 597643 >

DANE TECHNICZNE

System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa	Nie
Model	Człon wykonawczy ściemniacza
Szerokość wyrażona liczbą modułów	5
Ze złączem magistrali	Nie
Moduł magistralowy odłączalny	Nie
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego	Tak
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Liczba wyjść	4
Dostępna moc dodatkowa	Nie
Maksymalny prąd sterowania	2000 mA

Możliwa praca równoległa	Nie
Kompatybilny z Casambi	Nie
Inne systemy magistralne	Inne
Sposób montażu	Adapter szyny DIN
Rodzaj obciążenia	Pojemnościowe
Stopień ochrony (IP)	IP20

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS