



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



rH-SONDA

Moduł sondy temperatury / jasności

Index: rH-SONDA

Czujnik zewnętrzny do pomiaru natężenia oświetlenia oraz temperatury-rH-SONDA



5 908312 599173 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Do zastosowania jako **zewnętrzny czujnik** podłączony przewodem UTP z modułem systemu o symbolu rH-T1X1es AC LR. Obudowa o stopniu ochrony IP65 pozwala na montaż na zewnątrz budynków w miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

DANE TECHNICZNE

System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Nie
Ze złączem magistrali	Nie

Liczba kanałów	1
Inne systemy magistralne	Inne
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Rodzaj czujnika	Czujnik światła wbudowany
Stopień ochrony (IP)	IP20

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS