


Profil GLAX z radiatorem
Profile GLAX with heatsink
Профіль GLAX радіатор
GLAX profil, hőelnyelő bordázattal


new



WORKING
TEMPERATURE

Dedykowana soczewka zawężająca kąt
świecenia do 60°.
Możliwość zawieszenia oprawy za pomocą
linek
Dedicated lens that narrows the beam angle
to 60 degrees
Possibility to suspend the fixture using lines
Призначена лінза, яка звужує кут
освітлення до 60°.
Можливість підвішування світильника за
допомогою кабелів
A sugárzási szögét 60 fokra szűkítő lencse.
Felfüggesztési lehetőség vonalas
elrendezésben

Taśma LED max 12 mm szerokości
LED strip width max 12 mm
Стрічка LED максимум 12 мм шириною
LED szalag szélessége max. 12 mm



Oslonki / Covers / Розсіювачі / Takarók:



Zaślepki / End caps / Заглушки
/ Végzárók:



Uchwyt / mounting clip / кріплення
/ rögzítő klipsz:



1	PA-GLAXRAD-AL	2	profil, profile, профіль, profil	srebrny, silver, срібний, ezüst	aluminium, aluminium, aluminių, aluminium		
2	PA-OSMLGLAXSO-00	2	oslonka soczewka, cover lenticular, rozсіювач-лінза lencsés takaró,	transparentna, transparent, прозорий, átlátszó	PMMA		
3	PA-OSMLGLAXP-00	2	oslonka, cover, rozсіювач, takaró	mleczna, frosted, молочний, tejszék	PC		
4	PA-OSMLGLAX3MP-00	3		transparentna, transparent, прозорий, átlátszó			
5	PA-OSTRGLAXP-00	2		mleczna, frosted, молочний, tejszék			
6	PA-OSTRGLAX3MP-00	3		transparentna, transparent, прозорий, átlátszó			
7	PA-OSMLGLAX35MP-00	35		mleczna, frosted, молочний, tejszék			
8	PA-OSTRGLAX35MP-00			transparentna, transparent, прозорий, átlátszó			
9	PA-ZASGLAXRADP-00	-		zaślepka, end cap, заглишка, végzáró		szary, gray, сірий, szürke	ABS
10	PA-ZASGLAXRADPO-00	-					
11	PA-ZAWGLAXDR-00	1,5	zawieszka, hanger, підвіска függesztő,	chrom, chrome, хром króm,	stal, steel, сталь acél,		
12	PA-SPRGLAXM-00N	-	uchwyt, mounting clip, ручка rögzítő klipsz,	transparentna, transparent, прозорий, átlátszó	PC		

