



CS9LA.01/41

Ściemniacz do LED ściemniających, naciskowo-
obrotowy, jednobiegunowy, kremowy

Seria	Simon 10	Klasa ETIM	EC000025 Ściemniacz	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	ściemniacz do LED ściemniających, naciskowo-obrotowy, jednobiegunowy	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Kolor	kremowy	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	EAN opakowanie jednostkowe	5902787868826
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	16 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Sposób mocowania	wkręt	Szer. opak. jedn.	11 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Wysokość produktu	77 mm	Długość opakowania jednostkowego	4,7 cm
Zakres częstotliwości	50-50 Hz	Szerokość produktu	77 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,11 kg
Tryb pracy	Trailing Edge	Głębokość produktu	47 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Ilość źródeł	10 szt.	Głębokość wbudowania	28 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	pokrętło	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Do źródeł światła	LED ściemniający (DIM) 230V - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - NIE, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowytoroidalny - NIE		
		montaż	podtynkowy		
		Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem	nie		
		Pamięć poziomu jasności	tak		
		Do zastosowania z przyciskiem radiowym	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie		
		Rodzaj obciążenia	Obciążenie pojemnościowe, Obciążenie rezystancyjne		
		Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie		
		Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	nie		
		Moc obciążenia	2-250 W		
		W układzie schodowym	Tak		