



## BMW1L.01/43

Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, LED nie wymienny kolor: niebieski, (moduł), 10AX, szybkozłączka, srebrny mat, metalizowany

|                                  |   |                                      |                                      |   |                  |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Seria                            | Simon Basic   | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik jednobiegunowy z podświetleniem   | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | srebrny mat, metalizowany   | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787838461    |
| Typ produktu                     | moduł   | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX   | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V   | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączka   | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44   | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0785 kg        |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/.. | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudefko zamykane |
| Podświetlenie                    | wbudowane, orientujące, LED nie wymienny, kolor: niebieski  | Głębokość produktu                   | 41 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |   | Głębokość wbudowania                 | 24 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |   | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |   | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    |   |                  |
|                                  |   | Układ połączeń                       | łącznik 1-biegunowy (bistabilny)     |   |                  |