



DEZ1L.01/43

Sterownik lokalny roletowy, 8A, srebrny mat, metalizowany

Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik lokalny roletowy	Nadruk/Piktogram	symbol „żaluzje”	Jednostka miary	szt.
Kolor	srebrny mat, metalizowany	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	590278781703
Typ produktu	moduł	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Typ opak. jedn.	blister
Prąd znamionowy	8 A	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	15 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	10 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	6 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,115 kg
Uwagi	Instalacja przycisków roletowych wymaga dodatkowego okablowania	Szerokość produktu	75 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Podświetlenie	tak	Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Układ połączeń	Inne	Długość opakowania zbiorczego	32 cm
		Sterowanie mechaniczne	tak		
		Zastosowanie	Sterownik lokalny służy do sterowania silnikiem pojedynczej rolety. Jest on podstawowym elementem potrzebnym do stworzenia systemu centralnego sterowania roletami w domu (który współtworzy ze sterownikami grupowymi i centralnymi). Elektronika zastosowana w sterowniku lokalnym pozwala na wykonanie "automatycznej kalibracji" rolety - nie trzeba trzymać przycisku cały czas, aż do całkowitego opuszczenia lub podniesienia rolety, pozycji ulubionej rolety - roleta podniesie/opuści się do zaprogramowanej pozycji, np. kiedy chcemy tylko częściowo zasłonić okno.		