



DWP10P.01/11

Łącznik zdalnie sterowany z przekaźnikiem, 8A, biały

Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC001588 Łącznik elektroniczny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik zdalnie sterowany z przekaźnikiem	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Kolor	biały	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	EAN opakowanie jednostkowe	5902787826154
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Typ opak. jedn.	blister
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	15 cm
Prąd znamionowy	8 A	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	9,3 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Wysokość produktu	75 mm	Długość opakowania jednostkowego	5,8 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Szerokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,11693 kg
Stopień ochrony IP	IP20	Głębokość produktu	46,5 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Uwagi	Wymagana instalacja 3-przewodowa	Głębokość wbudowania	28 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Zakres częstotliwości	50-50 Hz	Metoda eksploatacji/Sposób działania	podczerwień, przycisk	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1	Długość opakowania zbiorczego	32 cm
		Model	Przełącznik		
		Do źródeł światła	LED - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - TAK, świetlówka liniowa - TAK, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowytoroidalny - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) -TAK		
		Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem	nie		
		Pamięć poziomu jasności	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem radiowym	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	tak		
		Rodzaj obciążenia	Uniwersalny		
		Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie		
		Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	nie		