




## TD1L.01/143

Przycisk "dzwonek" z podświetleniem LED, 10AX, aluminium mat

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                     |                                         |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                                                                                                                                                                                                                                          | Klasa ETIM                           | EC000029 Przycisk                   | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk "dzwonek" z podświetleniem LED                                                                                                                                                                                                           | Nadruk/Piktogram                     | symbol „dzwonek”                    | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | aluminium mat                                                                                                                                                                                                                                     | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, bezhalogenowe    | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787888725    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9006                                                                                                                                                                                                                                          | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                        | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                                                                                                                                             | Wykończenie powierzchni              | matowe                              | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                                                                                                                                                                                             | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                   | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                                                                                                                                             | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                    | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkoszłącza                                                                                                                                                                                                                                     | Wysokość produktu                    | 75 mm                               | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,06 kg          |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                                                                                                                                                                         | Szerokość produktu                   | 75 mm                               | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki. Zdjęcie ma charakter poglądowy, ramka montażowa produktu występuje również w wersji czarnej, ocynkowanej. Odmienny kolor wynika z ciągłego rozwoju produktów Kontakt-Simon. | Głębokość produktu                   | 39,5 mm                             | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Podświetlenie                    | wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: biały                                                                                                                                                                                                | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                               | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                   | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                   |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Układ połączeń                       | Przycisk 1-biegunowy (monostabilny) |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Model                                | Przycisk pojedynczy                 |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Liczba biegunów                      | 1                                   |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Styki - działanie                    | 1 styk zwierny (NO)                 |                                         |                  |