



## BMGZ1Z.01/49

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem z przesłonami torów prądowych, czarny mat, 16A

|                                  |                                                                          |                            |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Basic                                                              | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem z przesłonami torów prądowych | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | czarny mat                                                               | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787881894    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9005                                                                 | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne                            | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                                    | Wykończenie powierzchni    | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                     | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                    | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,6 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                          | Wysokość produktu          | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0795 kg        |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                     | Szerokość produktu         | 75 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Liczba modułów                   | 1                                                                        | Głębokość produktu         | 40,5 mm                              | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Liczba jednostek                 | 1                                                                        | Głębokość wbudowania       | 28 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                 | Model                      | z uziemieniem, bolec uziemiający     | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                      | Pokrywa gniazda            | plakietka centralna                  |                                         |                  |
|                                  |                                                                          | Kłapka uchylna             | nie                                  |                                         |                  |
|                                  |                                                                          | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania            |                                         |                  |