



BMW6L.01/29

Łącznik schodowy z podświetleniem, LED nie wymienialny kolor: niebieski, (moduł), 10AX, szybkozłączka, satynowy, metalizowany

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Seria | Simon Basic | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik schodowy z podświetleniem | Nadruk/Piktogram | symbol „schody” | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | satynowy, metalizowany | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787814618 |
| Typ produktu | moduł | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Prąd znamionowy świetlówkowy | 10 AX | Wykończenie powierzchni | matowe | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączka | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Długość opakowania jednostkowego | 4,5 cm |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 | Wysokość produktu | 75 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0767 kg |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/.. | Szerokość produktu | 75 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Podświetlenie | wbudowane, orientujące, LED nie wymienialny, kolor: niebieski | Głębokość produktu | 41 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| | | Głębokość wbudowania | 24 mm | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | | |
| | | Układ połączeń | łącznik schodowy (bistabilny) | | |