



## **DS9L.01/46**

Ściemniacz do LED ściemniających, naciskowo-obrotowy, jednobiegunowy, brąz mat, metalizowany

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Seria                            | Simon 54                                                             |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | ściemniacz do LED ściemniających, naciskowo-obrotowy, jednobiegunowy |
| Kolor                            | brąz mat, metalizowany                                               |
| Typ produktu                     | moduł                                                                |
| Napięcie znamionowe              | 230 V                                                                |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                      |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                 |
| Zakres częstotliwości            | 50-50 Hz                                                             |
| Tryb pracy                       | Trailing Edge                                                        |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa ETIM                                   | EC000025 Ściemniacz                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rodzaj materiału                             | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zabezpieczenie powierzchni                   | lakierowanie                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykończenie powierzchni                      | matowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sposób montażu [ETIM]                        | montaż podtynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sposób mocowania                             | pazurki / wkręty                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wysokość produktu                            | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Szerokość produktu                           | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Głębokość produktu                           | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Głębokość wbudowania                         | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania         | pokrętło                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ilość klawiszy / dźwigni                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Do źródeł światła                            | LED ściemniający (DIM) 230V - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - NIE, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowytoroidalny - NIE |
| Do zastosowania z czujnikiem obecności       | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Do zastosowania z przyciskiem                | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pamięć poziomu jasności                      | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Do zastosowania z przyciskiem radiowym       | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rodzaj obciążenia                            | Obciążenie pojemnościowe, Obciążenie rezystancyjne                                                                                                                                                                                                                                        |
| Do zastosowania z czujnikiem ruchu           | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym      | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moc obciążenia                               | 2-200 W                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| W układzie schodowym                         | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Jednostka miary                         | szt.             |
| EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787852788    |
| Typ opak. jedn.                         | blister          |
| Wys. opak. jedn.                        | 15 cm            |
| Szer. opak. jedn.                       | 9,8 cm           |
| Długość opakowania jednostkowego        | 10 cm            |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,116 kg         |
| Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Długość opakowania zbiorczego           | 32 cm            |