



BMS9L.01/11

Ściemniacz do LED ściemniających, naciskowo-obrotowy, jednobiegunowy, biały

Seria	Simon Basic
Nazwa produktu/Rodzaj	ściemniacz do LED ściemniających, naciskowo-obrotowy, jednobiegunowy
Kolor	biały
RAL (zbliżony)	RAL 9003
Typ produktu	moduł
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Zakres częstotliwości	50-50 Hz
Tryb pracy	Trailing Edge

Klasa ETIM	EC000025 Ściemniacz
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	naturalne
Wykończenie powierzchni	błyszczące
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	46 mm
Głębokość wbudowania	28 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	pokrętko
Ilość klawiszy / dźwigni	1
Do źródeł światła	LED ściemniający (DIM) 230V - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - NIE, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowytoroidalny - NIE
Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie
Do zastosowania z przyciskiem	nie
Pamięć poziomu jasności	tak
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie
Rodzaj obciążenia	Obciążenie pojemnościowe, Obciążenie rezystancyjne
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	nie
Moc obciążenia	2-250 W
W układzie schodowym	Tak

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787853150
Typ opak. jedn.	blister
Wys. opak. jedn.	15 cm
Szer. opak. jedn.	9,8 cm
Długość opakowania jednostkowego	6 cm
Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,117 kg
Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Długość opakowania zbiorczego	32 cm