



## DOSB.01/43

Oprawa oświetleniowa LED, 230V, srebrny mat, metalizowany

|                                  |                                |                            |                                                          |                                         |                  |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                       | Klasa ETIM                 | EC000481 Oprawa oświetleniowa ewakuacyjna (orientacyjna) | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | oprawa oświetleniowa LED, 230V | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                     | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | srebrny mat, metalizowany      | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                                             | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787872748    |
| Typ produktu                     | moduł                          | Wykończenie powierzchni    | matowe                                                   | Typ opak. jedn.                         | blister          |
| Napięcie znamionowe              | 230 V                          | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                                        | Wys. opak. jedn.                        | 15 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                                         | Szer. opak. jedn.                       | 9,8 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20                           | Wysokość produktu          | 75 mm                                                    | Długość opakowania jednostkowego        | 6 cm             |
| Moc oprawy                       | 0,9 W                          | Szerokość produktu         | 75 mm                                                    | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,118 kg         |
| Temp. barw.                      | 4000 ° K                       | Głębokość produktu         | 48 mm                                                    | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Klasa energetyczna               | nie podlega                    | Głębokość wbudowania       | 33 mm                                                    | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Strumień świetlny                | 17 lm                          |                            |                                                          | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                |                            |                                                          | Długość opakowania zbiorczego           | 32 cm            |