



## CGZ1BCU.01/41

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - bez uszczelki - klapka w kolorze pokrywy, 16A, kremowy

|                                  |                                                                                        |                            |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 10                                                                               | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - bez uszczelki - klapka w kolorze pokrywy | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | kremowy                                                                                | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787872380    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                  | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne                            | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                                   | Wykończenie powierzchni    | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                  | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkowiązaca                                                                          | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,9 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP44                                                                                   | Wysokość produktu          | 86 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0622 kg        |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                      | Szerokość produktu         | 86 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Liczba jednostek                 | 1                                                                                      | Głębokość produktu         | 44 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                               | Głębokość wbudowania       | 26,5 mm                              | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | nie                                                                                    | Model                      | z uziemieniem, bolec uziemiający     | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
| Kolor klapy                      | w kolorze pokrywy                                                                      | Pokrywa gniazda            | plakietka centralna                  |                                         |                  |
| Uszczelka IP44                   | nie                                                                                    | Klapka uchylna             | tak                                  |                                         |                  |
|                                  |                                                                                        | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania            |                                         |                  |