



DW7/2L.01/X/46

Łącznik krzyżowy podwójny z podświetleniem LED bez piktogramu, (moduł), 10AX, szybkozłączca, brąz mat, metalizowany

Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik krzyżowy podwójny z podświetleniem LED, bez piktogramu	Nadruk/Piktogram	bez nadruku	Jednostka miary	szt.
Kolor	brąz mat, metalizowany	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787865429
Typ produktu	moduł	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	16 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłączca	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	4,5 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,08 kg
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki	Szerokość produktu	75 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: niebieski	Głębokość produktu	41 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Głębokość wbudowania	26 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	2		
		Układ połączeń	Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny), Łącznik krzyżowy (bistabilny)		