



## TW2L.01/111

Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem, 10AX, biały mat

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                                                                                                                                                                                                                                          | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik dwubiegunowy z podświetleniem                                                                                                                                                                                                             | Nadruk/Piktogram                     | symbol „0-1”, symbol "podświetlenie" | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | biały mat                                                                                                                                                                                                                                         | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787888572    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                                                                                                                                                                                                                          | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                                                                                                                                             | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                                                                                                                                                                                             | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                                                                                                                                             | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkolącza                                                                                                                                                                                                                                       | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,064 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                                                                                                                                                                         | Głębokość produktu                   | 39,5 mm                              | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki. Zdjęcie ma charakter poglądowy, ramka montażowa produktu występuje również w wersji czarnej, ocynkowanej. Odmienne kolor wynika z ciągłego rozwoju produktów Kontakt-Simon. | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone                                                                                                                                                                                                                          | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Układ połączeń                       | Łącznik 2-biegunowy (bistabilny)     |                                         |                  |