



## ECT1W.AC

Czujnik temperatury od -55 do 125 stopni [Wi-Fi]

|                          |                                                                                                                                                |                  |                                                                                                |                                         |               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Seria                    | Simon GO                                                                                                                                       | Rodzaj materiału | kompozycja poliuretanowa nie zawierająca halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C) | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 8             |
| Nazwa produktu/Rodzaj    | czujnik temperatury od -55 do 125 stopni [Wi-Fi]                                                                                               | montaż           | w obudowie innego urządzenia, w puszcze podtynkowej (pogłębianej lub podwójnej)                | Jednostka miary                         | szt.          |
| Typ produktu             | sterownik dopuszczkowy                                                                                                                         | Dokł. pomiaru    | ± 0,5°C (dla wersji urządzenia ≥ 1.1) w zakresie od -10°C do 85°C                              | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787896768 |
| Stopień ochrony IP       | IP54                                                                                                                                           | Zakres pomiaru   | 55 -125°C                                                                                      | Typ opak. jedn.                         | kartonik      |
| Zużycie energii          | < 1 W                                                                                                                                          | Dodatkowe sondy  | tak, w komplecie pojedyncza wodoodporna sonda przewodowa, długość przewodu 1m                  | Wys. opak. jedn.                        | 3,4 cm        |
| Standard komunikacji     | IEEE 802.11b/g/n, kompatybilny z WiFi, µWiFi                                                                                                   | Rodzaj sondy     | długość przewodu 1m, przewodowa, wodoodporna                                                   | Szer. opak. jedn.                       | 6,2 cm        |
| Rodzaj transmisji        | dwukierunkowa, szyfrowana                                                                                                                      |                  |                                                                                                | Długość opakowania jednostkowego        | 7,9 cm        |
| Częstotliwość transmisji | 2,4-2,4 GHz                                                                                                                                    |                  |                                                                                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,066 kg      |
| kompatybilny z           | Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5                                                             |                  |                                                                                                |                                         |               |
| Tryb pracy               | połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu) |                  |                                                                                                |                                         |               |
| Napięcie zasilania       | 230 V AC                                                                                                                                       |                  |                                                                                                |                                         |               |
| Separacja galwaniczna    | tak                                                                                                                                            |                  |                                                                                                |                                         |               |