



## ACGSZ4Z/18

Gniazdo wtyczkowe poczwórne z uziemieniem typu Schuko - w wersji IP44 z przesłonami torów prądowych - klapka w kolorze pokrywy, 16A, zaciski śrubowe, ciemnoszary

|                                  |                                                                                                                                |                            |                                           |                                         |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Aquaclick                                                                                                                | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                          | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 5                |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe poczwórne z uziemieniem typu Schuko - w wersji IP44 z przesłonami torów prądowych - klapka w kolorze pokrywy | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, ABS, PC, bezhalogenowe | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | ciemnoszary                                                                                                                    | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                              | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787902186    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 7001                                                                                                                       | Wykończenie powierzchni    | błyszczące                                | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                                                                                                              | Sposób montażu [ETIM]      | montaż natynkowy                          | Wys. opak. jedn.                        | 20 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                                                                           | Sposób mocowania           | wkręty (np. do puszek)                    | Szer. opak. jedn.                       | 15 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                          | Wysokość produktu          | 130 mm                                    | Długość opakowania jednostkowego        | 6 cm             |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                                                | Szerokość produktu         | 110 mm                                    | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,322 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP44                                                                                                                           | Głębokość produktu         | 53 mm                                     | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | nie                                                                                                                            | Model                      | z uziemieniem, Schuko                     | Wysokość opakowania zbiorczego          | 13 cm            |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                                                              | Pokrywa gniazda            | kompletna obudowa                         | Szerokość opakowania zbiorczego         | 20 cm            |
| Liczba jednostek                 | 4                                                                                                                              | Klapka uchylna             | tak                                       | Długość opakowania zbiorczego           | 21,5 cm          |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                                                                       | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania                 |                                         |                  |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                                                                            |                            |                                           |                                         |                  |
| Kolor klapki                     | w kolorze pokrywy                                                                                                              |                            |                                           |                                         |                  |