



## DZW2N.01/43

Łącznik żaluzjowy podwójny trójpozycyjny (1-0-2),  
10A, srebrny mat, metalizowany

|                                  |                                                  |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                         | Klasa ETIM                           | EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy  | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik żaluzjowy podwójny trójpozycyjny (1-0-2) | Nadruk/Piktogram                     | symbol „żaluzje”                     | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | srebrny mat, metalizowany                        | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787901233    |
| Typ produktu                     | moduł                                            | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy                  | 10 A                                             | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                            | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkolączna                                     | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                             | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,07 kg          |
| Podświetlenie                    | nie                                              | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                                                  | Głębokość produktu                   | 41 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                  | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                  | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                  | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                    |                                         |                  |
|                                  |                                                  | Układ połączeń                       | Inne                                 |                                         |                  |
|                                  |                                                  | Sterowanie mechaniczne               | tak                                  |                                         |                  |