



## SP1AMR

Przycisk pojedynczy zwierny, (mechanizm), 16AX, czarny

|                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                     |                                         |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                                                                                                                                                                                                | Klasa ETIM                           | EC000029 Przycisk                   | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk pojedynczy zwierny                                                                                                                                                                             | Nadruk/Piktogram                     | brak                                | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | czarny                                                                                                                                                                                                  | Rodzaj materiału                     | metal                               | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787899936    |
| Typ produktu                     | mechanizm                                                                                                                                                                                               | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                           | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 16 AX                                                                                                                                                                                                   | Wykończenie powierzchni              | nie dotyczy                         | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                                                                                                   | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                   | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                                                                                                                         | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                    | Długość opakowania jednostkowego        | 3,7 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                                                                                                                               | Wysokość produktu                    | 75 mm                               | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,052 kg         |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki,<br>Do uzyskania produktu z podświetleniem należy dodatkowo zakupić układ podświetlenia DUL (Simon 54) lub DULB (Simon 55) - 1 szt | Głębokość produktu                   | 32 mm                               | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, orientujące, niedołączone                                                                                                                                                                   | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                               | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                   | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         | Układ połączeń                       | Przycisk 1-biegunowy (monostabilny) | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |