



## NW1.01/38

Łącznik jednobiegunowy, mocowanie Push In,  
(moduł), Simon 24, IP20/IP44, 10AX, grafitowy mat

|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Seria                               | Simon 24                                                                |
| Nazwa produktu/Rodzaj               | łącznik jednobiegunowy                                                  |
| Kolor                               | grafitowy mat                                                           |
| RAL (zblizony)                      | RAL 7012                                                                |
| Typ produktu                        | moduł                                                                   |
| Prąd znamionowy<br>światłówkowy     | 10 AX                                                                   |
| Napięcie znamionowe                 | 250 V                                                                   |
| Rodzaj podłączenia / Typ<br>zacisku | szybkozłącza                                                            |
| Stopień ochrony IP                  | IP20/IP44                                                               |
| Uwagi                               | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności<br>IP44 zastosować uszczelkę ramki |

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Klasa ETIM                                 | EC001590 Łącznik instalacyjny                                   |
| Nadruk/Piktogram                           | brak                                                            |
| Rodzaj materiału                           | tworzywo sztuczne,<br>PC,<br>bezhalogenowe                      |
| Zabezpieczenie<br>powierzchni              | lakierowanie                                                    |
| Wykończenie<br>powierzchni                 | matowe                                                          |
| Sposób montażu<br>[ETIM]                   | montaż podtynkowy                                               |
| Sposób mocowania                           | montaż zaciskowy systemem<br>Push In,<br>wkręty (np. do puszek) |
| Wysokość produktu                          | 76,3 mm                                                         |
| Szerokość produktu                         | 76,3 mm                                                         |
| Głębokość produktu                         | 37,5 mm                                                         |
| Głębokość<br>wbudowania                    | 26,5 mm                                                         |
| Metoda<br>eksploatacji/Sposób<br>działania | klawisz kołyskowy                                               |
| Ilość klawiszy /<br>dźwigni                | 1                                                               |
| Układ połączeń                             | Łącznik 1-biegunowy (bistabilny)                                |
| montaż                                     | mocowanie Push In                                               |
| Długość produktu                           | 3,75 cm                                                         |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Ilość w<br>opakowaniu<br>zbiorczym            | 10               |
| Jednostka miary                               | szt.             |
| EAN opakowanie<br>jednostkowe                 | 5902787905934    |
| Typ opak. jedn.                               | folia zgrzewana  |
| Wys. opak. jedn.                              | 16 cm            |
| Szer. opak. jedn.                             | 11 cm            |
| Długość<br>opakowania<br>jednostkowego        | 4,25 cm          |
| Waga produktu w<br>opakowaniu<br>jednostkowym | 0,0475 kg        |
| Typ opakowania<br>zbiorczego                  | pudełko zamykane |
| Wysokość<br>opakowania<br>zbiorczego          | 10 cm            |
| Szerokość<br>opakowania<br>zbiorczego         | 19 cm            |
| Długość<br>opakowania<br>zbiorczego           | 23 cm            |