



## NW1ZL.01/42

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY, łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia LED, (moduł), Simon 24, IP20/IP44, 10AX, kaszmirowy

|                                  |  |                                      |                                      |   |                  |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| STATUS PRODUKTU                  | WKRÓTCE W SPRZEDAŻY                                  | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Seria                            | Simon 24   | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia LED | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787904579    |
| Kolor                            | kaszmirowy   | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 607005   | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Typ produktu                     | moduł  | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX  | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,6 cm           |
| Napięcie znamionowe              | 250 V  | Wysokość produktu                    | 76,3 mm                              | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0445 kg        |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłącza   | Szerokość produktu                   | 76,3 mm                              | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44  | Głębokość produktu                   | 37,5 mm                              | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |  | Głębokość wbudowania                 | 26,5 mm                              | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |  | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |  | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    |   |                  |
|                                  |  | Układ połączeń                       | łącznik 1-biegunowy (bistabilny)     |   |                  |
|                                  |  | Długość produktu                     | 3,75 cm                              |   |                  |