



NW7.01/42

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY, łącznik krzyżowy, (moduł),
Simon 24, IP20/IP44, 10AX, kaszmirowy

STATUS PRODUKTU	WKRÓTCE W SPRZEDAŻY	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Jednostka miary	szt.
Seria	Simon 24	Nadruk/Piktogram	symbol „krzyżowy”	EAN opakowanie jednostkowe	8421053446416
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik krzyżowy	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Kolor	kaszmirowy	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Wys. opak. jedn.	16 cm
RAL (zbliżony)	RAL 607005	Wykończenie powierzchni	matowe	Szer. opak. jedn.	11 cm
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Długość opakowania jednostkowego	4,25 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,0565 kg
Napięcie znamionowe	250 V	Wysokość produktu	76,3 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącza	Szerokość produktu	76,3 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Głębokość produktu	37,5 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki	Głębokość wbudowania	26,5 mm	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy		
		Ilość klawiszy / dźwigni	1		
		Układ połączeń	Łącznik krzyżowy (bistabilny)		
		Długość produktu	3,75 cm		