



NW6/2.01/X/11

Łącznik schodowy podwójny bez piktogramu, (moduł), Simon 24, IP20/IP44, 10AX, biały

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Seria | Simon 24 | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Jednostka miary | szt. |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik schodowy podwójny bez piktogramu | Nadruk/Piktogram | brak | EAN opakowanie jednostkowe | 8421053446058 |
| Kolor | biały | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| RAL (zbliżony) | RAL 9003 | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Typ produktu | moduł | Wykończenie powierzchni | błyszczące | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Prąd znamionowy świetłówkowy | 10 AX | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Długość opakowania jednostkowego | 4,3 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0525 kg |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłącza | Wysokość produktu | 76,3 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 | Szerokość produktu | 76,3 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki | Głębokość produktu | 38 mm | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Głębokość wbudowania | 26,5 mm | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | | |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | | |
| | | Układ połączeń | łącznik schodowy podwójny | | |
| | | Długość produktu | 3,8 cm | | |