



NES9LA.01/42

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY, ściemniacz do LED
ściemniających, naciskowo-obrotowy,
jednobiegunowy, (moduł), Simon 24, IP20,
kaszmirowy

STATUS PRODUKTU	WKRÓTCE W SPRZEDAŻY	Klasa ETIM	EC000025 Ściemniacz	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Seria	Simon 24	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	ściemniacz do LED ściemniających, naciskowo-obrotowy, jednobiegunowy	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	EAN opakowanie jednostkowe	8421053445112
Kolor	kaszmirowy	Wykończenie powierzchni	matowe	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
RAL (zbliżony)	RAL 607005	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Długość opakowania jednostkowego	6,2 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,1255 kg
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłączca	Wysokość produktu	76,3 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Szerokość produktu	76,3 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Tryb pracy	Trailing Edge	Głębokość wbudowania	37 mm	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Do źródeł światła	LED ściemniający (DIM) 230V - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - NIE, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowytoroidalny - NIE		
		Długość produktu	5,7 cm		
		Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem	nie		
		Pamięć poziomu jasności	tak		
		Do zastosowania z przyciskiem radiowym	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie		
		Rodzaj obciążenia	Obciążenie pojemnościowe, Obciążenie rezystancyjne		
		Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie		
		Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	nie		
		Moc obciążenia	2-450 W		
		W układzie schodowym	Tak		