



## NOS5K14.01/34

Oprawa oświetleniowa LED, 14V, (moduł), Simon 24, IP20, szampański mat, Temp. barw.: 5700°K

|                                  |                               |                            |  |   |                  |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|---|------------------|
| Seria                            | Simon 24                      | Klasa ETIM                 | EC000481 Oprawa oświetleniowa ewakuacyjna (orientacyjna) | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | oprawa oświetleniowa LED, 14V | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                     | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | szampański mat                | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie   | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787909611    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 1035                      | Wykończenie powierzchni    | matowe   | Typ opak. jedn.                         | kartonik         |
| Typ produktu                     | moduł                         | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy  | Wys. opak. jedn.                        | 10 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 14 V                          | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty   | Szer. opak. jedn.                       | 10 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe               | Wysokość produktu          | 76,3 mm  | Długość opakowania jednostkowego        | 6 cm             |
| Stopień ochrony IP               | IP20                          | Szerokość produktu         | 76,3 mm  | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,077 kg         |
| Moc oprawy                       | 0,56 W                        | Głębokość wbudowania       | 22 mm  | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Temp. barw.                      | 5700 ° K                      | Długość produktu           | 3,8 cm   | Wysokość opakowania zbiorczego          | 19 cm            |
| Klasa energetyczna               | nie podlega                   |                            |  | Szerokość opakowania zbiorczego         | 32 cm            |
| Strumień świetlny                | 23 lm                         |                            |  | Długość opakowania zbiorczego           | 10 cm            |