

## NGZ2BMC.01/42A

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY, gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem do wersji IP44 z uszczelką, bez przesłon torów prądowych, (moduł), Simon 24, IP20/IP44, 16A, kaszmirowy

|                                  |   |                            |                                      |   |                  |
|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| STATUS PRODUKTU                  | WKRÓTCE W SPRZEDAŻY   | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Seria                            | Simon 24  | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem do wersji IP44 z uszczelką, bez przesłon torów prądowych | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787910303    |
| Kolor                            | kaszmirowy  | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 607005  | Wykończenie powierzchni    | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Typ produktu                     | moduł   | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A  | Wysokość produktu          | 92 mm                                | Długość opakowania jednostkowego        | 5,5 cm           |
| Napięcie znamionowe              | 250 V   | Szerokość produktu         | 88 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0925 kg        |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłącza  | Głębokość wbudowania       | 20 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44   | Model                      | z uziemieniem, bolec uziemiający     | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | nie   | Kłapka uchylna             | tak                                  | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Kolor klapki                     | transparentna   | Długość produktu           | 5 cm                                 | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |