



## NEZ1L.01/42

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY, sterownik lokalny roletowy, (moduł), Simon 24, IP20, kaszmirowy

STATUS PRODUKTU	WKRÓTCE W SPRZEDAŻY	Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Seria	Simon 24	Nadruk/Piktogram	symbol „żaluzje”	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik lokalny roletowy	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787911270
Kolor	kaszmirowy	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Typ opak. jedn.	kartonik
RAL (zbliżony)	RAL 607005	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	10 cm
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	10 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	6 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Wysokość produktu	76,3 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,097 kg
Stopień ochrony IP	IP20	Szerokość produktu	76,3 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Uwagi	Instalacja przycisków roletowych wymaga dodatkowego okablowania	Głębokość wbudowania	32 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szerokość opakowania zbiorczego	32 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1	Długość opakowania zbiorczego	10 cm
		Układ połączeń	Inne		
		Sterowanie mechaniczne	tak		
		Zastosowanie	Sterownik lokalny służy do sterowania silnikiem pojedynczej rolety. Jest on podstawowym elementem potrzebnym do stworzenia systemu centralnego sterowania roletami w domu (który współtworzy ze sterownikami grupowymi i centralnymi). Elektronika zastosowana w sterowniku lokalnym pozwala na wykonanie "automatycznej kalibracji" rolety - nie trzeba trzymać przycisku cały czas, aż do całkowitego opuszczenia lub podniesienia rolety, pozycji ulubionej rolety – roleta podniesie/opuści się do zaprogramowanej pozycji, np. kiedy chcemy tylko częściowo zasłonić okno.		
		montaż	podtynkowy		
		Długość produktu	4,4 cm		