



## NEZ1G.01/11

Sterownik grupowy roletowy, (moduł), Simon 24, IP20, biały

Seria	Simon 24
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik grupowy roletowy
Kolor	biały
RAL (zbliżony)	RAL 9003
Typ produktu	moduł
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Uwagi	Instalacja przycisków roletowych wymaga dodatkowego okablowania
Napięcie zasilające	230 V

Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy
Nadruk/Piktogram	symbol „żaluzje”
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	naturalne
Wykończenie powierzchni	błyszczące
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	76,3 mm
Szerokość produktu	76,3 mm
Głębokość wbudowania	32 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	1
Model	Przycisk grupowy
Zastosowanie	Sterownik grupowy pozwala na sterowanie grupą sterowników lokalnych. Dzięki zastosowaniu sterownika grupowego możliwe jest podnoszenie i opuszczanie kilku rolet jednocześnie z jednego miejsca. Sterownik może obsługiwać rolety z jednego pomieszczenia (np. salonu) lub grupy pomieszczeń (np. parteru, piętra czy najbardziej nasłonecznionych pokoiów). Montując sterownik przy łóżku w sypialni lub przy kanapie w salonie, będziemy mogli opuszczać i podnosić rolety bez konieczności przerywania odpoczynku. Dodatkowo sterownik grupowy może pełnić rolę centralnego sterownika roletowego.
montaż	podtynkowy
Długość produktu	4,4 cm

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787911294
Typ opak. jedn.	kartonik
Wys. opak. jedn.	10 cm
Szer. opak. jedn.	10 cm
Długość opakowania jednostkowego	6 cm
Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,097 kg
Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Wysokość opakowania zbiorczego	19 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	32 cm
Długość opakowania zbiorczego	10 cm