

ONTEC D M1 60 NM AT B TM-OD.M1ATN600B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0125



Nr: 4397/2021
Ważny do:
11.09.2026



Nr: 88-128463



Nr:
B_BK_60112_0424_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0125



Nr: 2291559.02-
UAE
Ważny do:
05.11.2026



Nr: 0125



Nr: DIT_001



Nr: V1.14



| | |
|---|---|
| Producent | TM Technologie |
| Zastosowanie | oświetlenie przestrzeni otwartej |
| Rodzina | ONTEC D |
| Kolor/Kolor zgodnie z RAL | czarny , RAL9005 |
| Rodzaj testu | autotest |
| Tryb pracy | NM |
| Znamionowy czas pracy | 1 h |
| Stopień szczelności IP | IP20 |
| Stopień odporności na uderzenie IK | IK03 |
| Klasa ochronności | II |
| Materiał obudowy | tworzywo |
| Sposób montażu* | podtynkowy, sufitowy |
| Strumień (awaria) | 338 lm |
| Źródło światła | LED |
| Moc źródła światła | 2.4 W |
| Moc czynna | 1.2 W |
| Napięcie AC | 210-250 V |
| Żywotność źródła LED | 50000 h |
| Temperatura barwowa | 5700 K |
| Temperatura minimalna | +10 °C |
| Temperatura maksymalna | +35 °C |
| Akumulator | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | 36 miesięcy |
| Wymiary netto L x W x H [±2 mm] | 90 mm x 90 mm x 14 mm |



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



| | | | | |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 3,5 | 8 | 3,5 | 8 |
| 3 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| 4 | 5 | 11 | 5 | 11 |
| 5 | 5,5 | 13 | 5,5 | 13 |
| 6 | 5,5 | 15 | 5,5 | 15 |
| 7 | 6 | 16,5 | 6 | 16,5 |
| 8 | 6 | 18 | 6 | 18 |
| 9 | 5,5 | 19 | 5,5 | 19 |
| 10 | 5 | 20 | 5 | 20 |

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$