

# ONTEC R M2 302 M ST B TM-OR.M2STM300B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0425



Nr: 4410/2021  
Ważny do:  
04.09.2026



Nr: 88-128814



Nr:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030



Nr: 0425



Nr: 2291559.02-  
UAE  
Ważny do:  
05.11.2026




Nr: 0425




Nr: DIT\_001




Nr: V3.0



Producent	<b>TM Technologie</b>
Zastosowanie	<b>oświetlenie przestrzeni otwartej</b>
Rodzina	<b>ONTEC R</b>
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	<b>czarny , RAL9005</b>
Rodzaj testu	<b>standard</b>
Tryb pracy	<b>M</b>
Znamionowy czas pracy	<b>3 h</b>
Stopień szczelności IP	<b>IP20</b>
Stopień odporności na uderzenie IK	<b>IK03</b>
Klasa ochronności	<b>II</b>
Materiał obudowy	<b>tworzywo</b>
Sposób montażu*	<b>natynkowy, podtynkowy, ścienny, sufitowy, pod kątem</b>
Strumień (awaria)	<b>288 lm</b>
Źródło światła	<b>LED</b>
Moc źródła światła	<b>2 W</b>
Moc czynna	<b>7.2 W</b>
Napięcie AC	<b>210-250 V</b>
Żywotność źródła LED	<b>50000 h</b>
Temperatura barwowa	<b>5700 K</b>
Temperatura minimalna	<b>+10 °C</b>
Temperatura maksymalna	<b>+35 °C</b>
Akumulator	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	<b>24 miesiące</b>
Wymiary netto <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>130 mm x 31 mm x 130 mm</b>



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	4	9,5	4	9,5
4	4,5	12	4,5	12
5	5	14	5	14
6	5	15,5	5	15,5
7	4	17	4	17
8	4	17,5	4	17,5
9	4	18	4	18
10	3	19	3	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$