

# ONTEC S F2 105 M AT W TM-OS.F2ATM160W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1025



Nr: 4662/2022  
Ważny do:  
02.06.2027



Nr: 88-139797



Nr:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030



Nr: 1025



Nr: 2291559.02-  
UAE  
Ważny do:  
05.11.2026



Nr: 1025




Nr: DIT\_001



Nr: V3.0



|   |   |
|---|---|
| Producent   | <b>TM Technologie</b>   |
| Zastosowanie  | <b>oświetlenie ewakuacyjne</b>  |
| Rodzina   | <b>ONTEC S</b>  |
| Kolor/Kolor zgodnie z RAL                               | <b>biały , RAL9003</b>  |
| Rodzaj testu  | <b>autotest</b>   |
| Tryb pracy  | <b>M</b>  |
| Znamionowy czas pracy                                   | <b>1 h</b>  |
| Stopień szczelności IP                                  | <b>IP65</b>   |
| Stopień odporności na uderzenie IK                      | <b>IK08</b>   |
| Klasa ochronności                                       | <b>II</b>   |
| Materiał obudowy  | <b>tworzywo</b>   |
| Sposób montażu*   | <b>natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem</b> |
| Strumień (awaria)                                       | <b>439 lm</b>   |
| Źródło światła  | <b>LED</b>  |
| Moc źródła światła                                      | <b>4.5 W</b>  |
| Moc czynna  | <b>6.8 W</b>  |
| Napięcie AC   | <b>210-250 V</b>  |
| Żywotność źródła LED                                    | <b>50000 h</b>  |
| Temperatura barwowa                                     | <b>5700 K</b>   |
| Temperatura minimalna                                   | <b>+ 0 °C</b>   |
| Temperatura maksymalna                                  | <b>+40 °C</b>   |
| Akumulator  | <b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>                                    |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | <b>36 miesięcy</b>  |
| Wymiary netto <b>L x W x H</b> [±2 mm]                  | <b>272 mm x 40 mm x 144 mm</b>  |



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.