

ITECH S2 105 M AT W TM-IT.S2ATM160W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0925



Nr: 4570/2022
Ważny do:
10.04.2027



Nr: 88-137960



Nr:
B_BK_60112_0422_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0925



Nr: 0925




Nr: DIT_001





Nr: V2.12



Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ITECH
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	autotest
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	1 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK06
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	461 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	4.5 W
Moc czynna	6 W
Napięcie AC	210-250 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	+ 0 °C
Temperatura maksymalna	+40 °C
Akumulator	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	36 miesięcy
Wymiary netto H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.

2,5	6	14	6	14
3	4	16,5	4	16,5
4	7,5	18,5	7,5	18,5
5	5,5	18,5	5,5	18,5
6	4	18	4	18
7	4	18	4	18
8	4	18,5	4	18,5
9	4,5	19	4,5	19
10	4,5	19,5	4,5	19,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$