

# ITECH F1 CB W TM-IT.F1CB0060W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0925



Nr: 4570/2022  
Ważny do:  
10.04.2027



Nr: 88-151493  
Ważny do:  
25.01.2030



Nr:  
B\_BK\_60112\_0422\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030



Nr: 0925





Nr: 0925



Nr: V2.12



Producent	<b>TM Technologie</b>
Zastosowanie	<b>oświetlenie ewakuacyjne</b>
Rodzina	<b>ITECH</b>
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	<b>biały , RAL9003</b>
Rodzaj testu	<b>CB - centralna bateria</b>
Tryb pracy	<b>CB</b>
Stopień szczelności IP	<b>IP65</b>
Stopień odporności na uderzenie IK	<b>IK06</b>
Klasa ochronności	<b>II</b>
Materiał obudowy	<b>tworzywo</b>
Sposób montażu*	<b>natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, sufitowy, pod kątem</b>
Strumień (awaria)	<b>381 lm</b>
Źródło światła	<b>LED</b>
Moc źródła światła	<b>2 W</b>
Moc czynna	<b>4.59 W</b>
Napięcie AC	<b>210-250 V</b>
Napięcie DC	<b>186-254 V</b>
Żywotność źródła LED	<b>50000 h</b>
Temperatura barwowa	<b>5700 K</b>
Temperatura minimalna	<b>-25 °C</b>
Temperatura maksymalna	<b>+55 °C</b>
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	<b>60 miesięcy</b>
Wymiary netto <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>74 mm x 171 mm</b>



h	a	b	c	d
2,5	5,5	13	-	-
3	6	14,5	-	-
4	6,5	16,5	-	-
5	7	18	-	-
6	8	19,5	-	-
7	8	20,5	-	-
8	8,5	22	-	-
9	9	23	-	-
10	9	23	-	-

\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.