

ITECH M5 05 CBA W TM-IT.M5CBA060W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0925



Nr: 4570/2022
Ważny do:
10.04.2027



Nr: 88-151493
Ważny do:
25.01.2030




Nr:
B_BK_60112_0422_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0925




Nr: 0925




Nr: DIT_001




Nr: V2.12



Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ITECH
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	CBA - centralna bateria adresowalna
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK06
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	524 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	4.5 W
Moc czynna	6.4 W
Napięcie AC	210-250 V
Napięcie DC	186-254 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-10 °C
Temperatura maksymalna	+40 °C
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



2,5	4	12	4	12
3	4	13,5	4	13,5
4	4,5	15,5	4,5	15,5
5	5	17	5	17
6	5,5	18,5	5,5	18,5
7	6	19,5	6	19,5
8	6	20,5	6	20,5
9	6,5	21,5	6,5	21,5
10	6	22,5	6	22,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$