

ONTEC R M1 CBA W TM-OR.M1CBA000W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0425



Nr: 4410/2021
Ważny do:
04.09.2026



Nr: 88-142033
Ważny do:
28.02.2027



Nr:
B_BK_60112_0424_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0425



Nr: 2291559.01-
UAE
Ważny do:
28.10.2026



Nr: 0425



Nr: DIT_001




Nr: V3.0



| | |
|---|--|
| Producent | TM Technologie |
| Zastosowanie | oświetlenie przestrzeni otwartej |
| Rodzina | ONTEC R |
| Kolor/Kolor zgodnie z RAL | biały , RAL9003 |
| Rodzaj testu | CBA - centralna bateria adresowalna |
| Tryb pracy | CB |
| Stopień szczelności IP | IP20 |
| Stopień odporności na uderzenie IK | IK03 |
| Klasa ochronności | II |
| Materiał obudowy | tworzywo |
| Sposób montażu* | natynkowy, podtynkowy, ścienny, sufitowy, pod kątem |
| Strumień (awaria) | 360 lm |
| Źródło światła | LED |
| Moc źródła światła | 2 W |
| Moc czynna | 5.5 W |
| Napięcie AC | 210-250 V |
| Napięcie DC | 186-254 V |
| Żywotność źródła LED | 50000 h |
| Temperatura barwowa | 5700 K |
| Temperatura minimalna | -10 °C |
| Temperatura maksymalna | +40 °C |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | 60 miesięcy |
| Wymiary netto L x W x H [±2 mm] | 130 mm x 31 mm x 130 mm |



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



| | | | | |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 4 | 8,5 | 4 | 8,5 |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| 4 | 5 | 12,5 | 5 | 12,5 |
| 5 | 5,5 | 14,5 | 5,5 | 14,5 |
| 6 | 5,5 | 16,5 | 5,5 | 16,5 |
| 7 | 5 | 18 | 5 | 18 |
| 8 | 5 | 19 | 5 | 19 |
| 9 | 4,5 | 20 | 4,5 | 20 |
| 10 | 4 | 20,5 | 4 | 20,5 |

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$